

Ventilátor



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	19
Vlhkomer	0
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	X4
Vypínač	áno
Otáčky motora	2550
Typ ložiska	guličkové
Akustický tlak [dB]	39.5
Prietok vzduchu m ³ /h	100
Príkion motora [W]	19

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	158
Šírka [mm]	79
Dĺžka [mm]	158

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Stupeň ochrany	II

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	na zabudovanie do steny
Montážny otvor [mm]	Ø100
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1

DODATOČNÉ INFORMÁCIE**počet otáčok: 2550/min****objemový prietok vzdušiny 100m³/h****hladina hluku 39,5dB (A)****model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK 100 je vybavený kontrolkou, ťahovým vypínačom a šnúrou s vidlicou / AERO RK100T je vybavený kontrolkou a časovým vypínačom****LOGISTIKA**

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	560
Gramáž [g]	658.33
Dĺžka kusového balenia [cm]	16
Šírka kusového balenia [cm]	9
Výška kusového balenia [cm]	17.5
Hmotnosť kartónu [kg]	7.89996
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	36
Dĺžka kartónu [cm]	33
Objem kartónu [m ³]	0.032076