


## 07280 ROGER DL-LED12

Zapustené svietidlo

5905339072801



Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK09.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** do zeme

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla :** horizontálny

**Výška [mm]:** 74

**Priemer [mm]:** 100

**Počet tesniacich tlmiviek:** 1

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 1

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Typ diódy:** LED DIP

**Farba svetla:** studená biela

**Životnosť [h]:** 20000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál panela/rámika:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Prípustný statický tlak [kN]:** 5

**Stupeň IK:** 09

**Stupeň IP:** 66

**Dodatočné informácie:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 6000-6500

## 07280 ROGER DL-LED12

Zapustené svietidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus  
**Spôsob balenia:** 24  
**Počet kusov v druhom balení:** 1  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 24  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 280  
**Gramáž [g]:** 345.83  
**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 10.5  
**Šírka kusového balenia [cm]:** 10.5  
**Výška kusového balenia [cm]:** 9  
**Hmotnosť kartónu [kg]:** 8.29992  
**Šírka kartónu [cm]:** 22  
**Výška kartónu [cm]:** 37  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 32  
**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.026048

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážne krabička súčasťou balenia

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

