

90120 KDB-IP65-S04T MK2


Rozvádzač série KDB

5905339901200



PARAMETRE VÝROBKU			
Menovité napätie [V]		690 AC; 1500 DC	
Miesto používania		vo vnútri a vonku	
Stupeň IP		65	
Stupeň IK		08	
Norma		PN-EN 62208	
Počet modulov		4P	
Počet riadkov		1	
ROZMERY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Výška [mm]	200	Farba	sivá
Šírka [mm]	103	Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Dĺžka [mm]	128	Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25+40
Miesto montáže	k usadeniu na stenu	LOGISTIKA	
		Merná jednotka	kus

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTIKA

Spôsob balenia	40
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	40
Čistá kusová hmotnosť [g]	534
Gramáž [g]	647.5
Hmotnosť kusa brutto [g]	616
Dĺžka kusového balenia [cm]	13.5
Šírka kusového balenia [cm]	11
Výška kusového balenia [cm]	21
Hmotnosť kartónu [kg]	25.9
Šírka kartónu [cm]	44
Výška kartónu [cm]	56
Dĺžka kartónu [cm]	55
Objem kartónu [m ³]	0.13552