

90123 KDB-IP65-S13T MK2


Rozvádzač série KDB

5905339901231



PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	690 AC; 1500 DC
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Norma	PN-EN 62208
Počet modulov	13P
Počet riadkov	1

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	230
Šírka [mm]	121
Dĺžka [mm]	296
Miesto montáže	k usadeniu na stenu



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25+40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	16
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	16
Čistá kusová hmotnosť [g]	1234
Gramáž [g]	1481.25
Hmotnosť kusa brutto [g]	1380
Dĺžka kusového balenia [cm]	23.5
Šírka kusového balenia [cm]	13.5
Výška kusového balenia [cm]	30.5
Hmotnosť kartónu [kg]	23.7
Šírka kartónu [cm]	53
Výška kartónu [cm]	50
Dĺžka kartónu [cm]	62.5
Objem kartónu [m ³]	0.165625