

90125 KDB-IP65-S26T MK2

Rozvádzač série KDB

5905339901255




PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	690 AC; 1500 DC
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Norma	PN-EN 62208
Počet modulov	2x13P
Počet riadkov	2

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	390
Šírka [mm]	131
Dĺžka [mm]	296
Miesto montáže	k usadeniu na stenu



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25+40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	6
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	6
Čistá kusová hmotnosť [g]	2300
Gramáž [g]	2700
Hmotnosť kusa brutto [g]	2516
Dĺžka kusového balenia [cm]	30.5
Šírka kusového balenia [cm]	13.5
Výška kusového balenia [cm]	40
Hmotnosť kartónu [kg]	16.2
Šírka kartónu [cm]	42.5
Výška kartónu [cm]	42
Dĺžka kartónu [cm]	62
Objem kartónu [m ³]	0.11067