

90407 KRO6-1M-2/B13/30-A

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P  
5905339904072



| PARAMETRE VÝROBKU                                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Menovité napätie [V]                             | 230 AC         |
| Menovitá frekvencia [Hz]                         | 50             |
| Menovitý prúd [A]                                | 13             |
| Menovitý diferenciálny prúd [mA]                 | 30             |
| Typ prúdového chrániča                           | A              |
| Stupeň IP                                        | 20             |
| Norma                                            | PN-EN 61009 -1 |
| Rozsah prierezu vodičov – plný vodič [mm²]       | max 25         |
| Razpon presekov vodníkov – večžilni vodník [mm²] | max 16         |
| Charakteristika spúšťania                        | B              |
| Trieda obmedzení energie                         | 3              |
| Počet modulov                                    | 1              |
| Menovitý skratový prúd [A]                       | 6000           |
| Menovité napätie izolácie Ui [V]                 | 400            |
| Počet pólov                                      | 2              |

| ROZMERY A MONTÁŽ |    |
|------------------|----|
| Výška [mm]       | 81 |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Šírka [mm]                                                | 17.8             |
| Dĺžka [mm]                                                | 76               |
| Miesto montáže                                            | na szynę<br>TH35 |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ] | max 25           |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Farba                                                                 | biela  |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -25÷40 |

## LOGISTIKA

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Merná jednotka                  | kus      |
| Spôsob balenia                  | 12       |
| Počet kusov v druhom balení     | 12       |
| Počet kusov v hromadnom balení  | 120      |
| Čistá kusová hmotnosť [g]       | 120      |
| Gramáž [g]                      | 130.83   |
| Hmotnosť kusa brutto [g]        | 120      |
| Dĺžka kusového balenia [cm]     | 1.8      |
| Šírka kusového balenia [cm]     | 7.2      |
| Výška kusového balenia [cm]     | 8.5      |
| Hmotnosť kartónu [kg]           | 15.6996  |
| Šírka kartónu [cm]              | 27.5     |
| Výška kartónu [cm]              | 19.5     |
| Dĺžka kartónu [cm]              | 49.5     |
| Objem kartónu [m <sup>3</sup> ] | 0.026544 |

