

90412 KRO6-1M-2/C6/30-A

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P
5905339904126



PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	230 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	6
Menovitý diferenciálny prúd [mA]	30
Typ prúdového chrániča	A
Stupeň IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah prierezu vodičov – plný vodič [mm²]	max 25
Razpon presekov vodníkov – večžilni vodnik [mm²]	max 16
Charakteristika spúšťania	C
Trieda obmedzení energie	3
Počet modulov	1
Menovitý skratový prúd [A]	6000
Menovité napätie izolácie Ui [V]	400
Počet pólov	2

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	81

ROZMERY A MONTÁŽ

Šírka [mm]	17.8
Dĺžka [mm]	76
Miesto montáže	na szynę TH35
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	max 25

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	12
Počet kusov v hromadnom balení	120
Čistá kusová hmotnosť [g]	120
Gramáž [g]	130.83
Hmotnosť kusa brutto [g]	120
Dĺžka kusového balenia [cm]	1.8
Šírka kusového balenia [cm]	7.2
Výška kusového balenia [cm]	8.5
Hmotnosť kartónu [kg]	15.6996
Šírka kartónu [cm]	27.5
Výška kartónu [cm]	19.5
Dĺžka kartónu [cm]	49.5
Objem kartónu [m ³]	0.026544

