

Kanlux



EAN: 5905339906953

LED pásik
KANLUX 90695 LCOBL 7,5W/M24IP65-WW



24V



Vytvorený dokument: 04.08.2026, 14:38

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	24 DC
Menovitý výkon [W]	1m = 7,5
Svetelný tok [lm]	1m = 640
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela
Typ diódy	LED COB
Index podania farieb	90
Menovitá životnosť lampy [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]	5
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	20000
Šírka [mm]	8,2
Hĺbka [mm]	2
Dĺžka [mm]	20000
Typ pripojenia	voľné konce káblov



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	430
Gramáž [g]	685
Hmotnosť kusa brutto [g]	644
Dĺžka kusového balenia [cm]	34
Šírka kusového balenia [cm]	1,5
Výška kusového balenia [cm]	37
Hmotnosť kartónu [kg]	6.85
Šírka kartónu [cm]	38.5
Výška kartónu [cm]	17
Dĺžka kartónu [cm]	40
Objem kartónu [m³]	0.02618

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	0,5m = 3,75
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	0,5m = 4
Trieda energetickej účinnosti	G
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	0,5m = 320
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	500
Šírka svetelného zdroja [mm]	8,2
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	2
Súradnice chromatickosti (x)	0,44
Súradnice chromatickosti (y)	0,403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	0,5m = 29
Hodnota indexu podania farieb R9	43
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie

Vytvorený dokument: 04.08.2026, 14:38

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE



PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Stmievateľný

len so
špecifickými
stmievačmi

Ilość diod na metr

480