

18123 FOGLER E 17W NW

Світлодіодний світильник

5905339181237



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17

Світловий потік світильника [лм]: 1100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 65

Кут освітлення (°): 120

Тип діода: LED SMD

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Ступінь IP: 20

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 70

Діаметр (мм): 330

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: метал

Тип датчика: PIR

Радіус дії датчика (м): 6

Кут дії датчика [°]: 360

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 2-2

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому
датчик розпізнає рух (lx): 15-2000

Тип з'єднання: клемник самозатискний


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Можливість заміни джерела світла LED: Світлодіодне
джерело світла замінити не можна

Можливість заміни керувального обладнання: Контрольне
обладнання замінити не можна

18123 FOGLER E 17W NW

Світлодіодний світильник



Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 700

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні

Джерело світла з високою яскравістю : ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 508

Граматура [г]: 838

Вага брутто штуки [г]: 756

Довжина споживчої упаковки [см]: 36.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 36.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 8.38

Ширина коробки [см]: 42.5

Висота коробки [см]: 38

Довжина коробки [см]: 74.5

Обсяг коробки [м³]: 0.120318

18123 FOGLER E 17W NW

Світлодіодний світильник

