



## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

5905339197344



Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкокороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Старт електронного баласту/ лампи:** холодний

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 610

**Ширина (мм):** 595

**Висота (мм):** 78

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 4 x 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PMMA

**Джерела світла:** T8

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5

**Тип електронного баласту:** EVG

**Енергетичний клас електронного баласту:** A2

**Ступінь IP:** 40

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 2910

**Граматура [г]:** 3500


**Довжина споживчої упаковки [см]:** 65

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 62.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5

**19734 REGIS 3 OPAL 418 PT**

Світильники растрові в підвісну стелю

**Вага коробки [кг]: 3.5****Ширина коробки [см]: 63****Висота коробки [см]: 8.8****Довжина коробки [см]: 65.5****Обсяг коробки [м³]: 0.036313**KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 19W/827**АКСЕСУАРИ:****72333** CLP-REGIS/PTCLP-REGIS/PT монтажний кронштейн,  
використовується для установки  
світильників в гіпсокартонну підвісну  
стелю. 4 шт. в комплекті.