


23130 KSD-T2 275/40 1P

Обмежувач перепадів напруги

5905339231307



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN61643-1

Ширина (мм): 17.5

Висота (мм): 91

Глибина (мм): 68

Кількість полів: 1

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип захисту: T2 (C)

Кількість модулів: 1

Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V

Найвищий струм вивантаження I_{max}: 40kA

Рівень захисту від напруги U (n): ≤1,3kV

Параметри залишкового струму I_{pe}: 30μA

Перехідне збільшення натиску струму I_{trans} (кА): 40

Очікуваний струм короткого замикання I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Ступінь IP: 20

Діапазон вологості повітря: 5÷95

Номинальний струм вивантаження I_n (кА): 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 168

Вага нетто одиниці [г]: 94

Граматура [г]: 124.58

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 20.92944

Ширина коробки [см]: 50

Висота коробки [см]: 50

Довжина коробки [см]: 50

Обсяг коробки [м³]: 0.125