


23133 KSD-T2 275/160 3P+N

Обмежувач перепадів напруги

5905339231338



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN61643-1

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 91

Глибина (мм): 68

Кількість полів: 4

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип захисту: T2 (C)

Кількість модулів: 4

Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V

Найвищий струм вивантаження I_{max}: 40kA

Рівень захисту від напруги U (n): ≤1,3kV

Параметри залишкового струму I_{pe}: 30μA

Перехідне збільшення натиску струму I_{trans} (кА): 40

Очікуваний струм короткого замикання I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Ступінь IP: 20

Діапазон вологості повітря: 5÷95

Номинальний струм вивантаження I_n (кА): 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 3

Кількість штук в проміжній упаковці: 3

Кількість штук у груповій упаковці: 72

Вага нетто одиниці [г]: 390

Граматура [г]: 464.29

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 7.7

Вага коробки [кг]: 33.42888

Ширина коробки [см]: 50

Висота коробки [см]: 50

Довжина коробки [см]: 50

Обсяг коробки [м³]: 0.125