

## 23179 KMB6-B4/1

Автоматичний вимикач, 1P

5905339231796



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 4

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 17.5

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [мм²]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [мм²]: max 16

Характеристики запуску: B

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 1

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 500

Кількість полюсів: 1

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 120

Вага нетто одиниці [г]: 98

Граматура [г]: 105.83

Вага брутто штуки [г]: 102

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.6996

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

## 23179 KMB6-B4/1

---

Автоматичний вимикач, 1P

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.021938