


23197 KRD6-4/100/30

Вимикач диференціального струму, 4P

5905339231970



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 100

Номинальний диференціальний струм (mA): 30

Тип захисту відключення: AC

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm²]: do 35

Переріз провідників – одножильний [mm²]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm²]: max 16

Кількість модулів: 4

Номинальна потужність підключення (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 400

Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 340

Граматура [г]: 390.67

Вага брутто штуки [г]: 416

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 11.7201

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

23197 KRD6-4/100/30

Вимикач диференціального струму, 4P

Обсяг коробки [м³]: 0.024346