


23198 KRD6-4/100/30-A

Вимикач диференціального струму, 4P
5905339231987



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 400 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм (А): 100
Номинальний диференціальний струм (mA): 30
Тип захисту відключення: А
Колір: білий
Місце монтажу: na szynę TH35
Ступінь IP: 20
Норма: PN-EN 61008-1
Довжина (мм): 75
Ширина (мм): 70
Висота (мм): 82
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm²]: do 35
Переріз провідників – одножильний [mm²]: max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm²]: max 16
Кількість модулів: 4
Номинальна потужність підключення (А): 6000
Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 400
Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 30
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 30
Вага нетто одиниці [г]: 420
Граматура [г]: 390.67
Вага брутто штуки [г]: 416
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 8
Вага коробки [кг]: 11.7201
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 18.5
Довжина коробки [см]: 47

23198 KRD6-4/100/30-A

Вимикач диференціального струму, 4P

Обсяг коробки [м³]: 0.024346