


23210 KRO6-2/B16/30

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 6 кА, 2Р

5905339232106



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: na szynę TH35
Норма: PN-EN 61009 -1
Довжина (мм): 75
Ширина (мм): 35
Висота (мм): 81
Номинальна напруга (В): 230 AC
Номинальний струм (А): 16
Номинальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 10÷16
Тип захисту відключення: AC
Характеристики запуску: B
Клас обмежень енергії: 3
Кількість модулів: 2
Номинальний диференціальний струм (мА): 30
Номинальний струм короткого замикання (А): 6000
Ступінь IP: 20
Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 400
Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 60
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 60
Вага нетто одиниці [г]: 180
Граматура [г]: 212.33
Вага брутто штуки [г]: 212
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 8
Вага коробки [кг]: 12.7398
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 18.5
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.024346