


23214 KRO6-2/B10/30-A

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 6 кА, 2Р

5905339232144



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 81

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальний струм (А): 10

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 10÷16

Тип захисту відключення: А

Характеристики запуску: В

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номинальний диференціальний струм (мА): 30

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Ступінь IP: 20

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 400

Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 180

Граматура [г]: 212.17

Вага брутто штуки [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 12.7302

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.024346