


23222 KRO6-2/C32/30

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 6 кА, 2Р

5905339232229



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Норма: PN-EN 61009 -1
Довжина (мм): 75
Ширина (мм): 35
Висота (мм): 81
Номінальна напруга (В): 230 AC
Номінальний струм (А): 32
Номінальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 10÷16
Тип захисту відключення: AC
Характеристики запуску: C
Клас обмежень енергії: 3
Кількість модулів: 2
Номінальний диференціальний струм (мА): 30
Номінальний струм короткого замикання (А): 6000
Ступінь IP: 20
Номінальна напруга ізоляції Ui (В): 400
Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 60
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 60
Вага нетто одиниці [г]: 196
Граматура [г]: 220
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 8
Вага коробки [кг]: 13.2
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 18.5
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.024346