


23228 KRD6-4/40/100-A

Вимикач диференціального струму, 4P
5905339232281



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 400 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм (А): 40
Номинальний диференціальний струм (мА): 100
Тип захисту відключення: А
Колір: білий
Місце монтажу: na szynę TH35
Ступінь IP: 20
Норма: PN-EN 61008-1
Довжина (мм): 75
Ширина (мм): 70
Висота (мм): 82
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: do 35
Переріз провідників – одножильний [мм²]: max 25
Переріз провідників – багатожильний [мм²]: max 16
Кількість модулів: 4
Номинальна потужність підключення (А): 6000
Номинальна напруга ізоляції Ui (В): 400
Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 30
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 30
Вага нетто одиниці [г]: 326
Граматура [г]: 367
Вага брутто штуки [г]: 352
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 8
Вага коробки [кг]: 11.01
Ширина коробки [см]: 27.5
Висота коробки [см]: 18.5
Довжина коробки [см]: 47

23228 KRD6-4/40/100-A

Вимикач диференціального струму, 4P

Обсяг коробки [м³]: 0.023911