


23230 KMI-1/25A

Ізоляційний роз'єднувач модульний

5905339232304



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Категорія використання: AC-22A

Колір: білий

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-3

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 17.5

Висота (мм): 82

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 25

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷45

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷50

Кількість модулів: 1

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 120

Вага нетто одиниці [г]: 76

Граматура [г]: 86

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 10.32

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.021938