


23242 KMC-63-40

Модульний контакт, управління 230 В змінного струму

5905339232427



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Категорія використання: AC-7A, AC-7B

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-4-1

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Тип з'єднання: Колодка клемна

Кількість замикаючих/розмикаючих контактів: 4/0

Кількість модулів: 3

Номинальна потужність AC-7A/400: 40kW

Номинальна потужність AC-7B/400: 13kW

Напруга живлення котушки (В): 230V AC 50/60Hz

Номинальний струм I (N) AC-7A/AC-1: 63A

Номинальний струм I (N) AC-7B/AC-1: 25A

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 4

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 320

Граматура [г]: 350

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 14

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.024346