


23251 KMC-25-20

Модульний контакт, управління 230 В змінного струму

5905339232519



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Категорія використання: AC-7A, AC-7B

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-4-1

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Тип з'єднання: Колодка клемна

Кількість замикаючих/розмикаючих контактів: 2/0

Кількість модулів: 1

Номинальна потужність AC-7A/230: 5kW

Номинальна потужність AC-7B/230: 1,4kW

Напруга живлення котушки (В): 230V AC 50/60Hz

Номинальний струм I (N) AC-7A/AC-1: 25A

Номинальний струм I (N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 120

Вага нетто одиниці [г]: 126

Граматура [г]: 134.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 16.1004

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.02254