


## 23252 KMC-25-40

Модульний контакт, управління 230 В змінного струму

5905339232526



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Категорія використання:** AC-7A, AC-7B

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** на шину TH35

**Місце використання:** всередині

**Норма:** PN-EN 60947-4-1

**Номинальна напруга (В):** 230 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -25÷40

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Кількість замикаючих/розмикаючих контактів:** 4/0

**Кількість модулів:** 2

**Номинальна потужність AC-7A/400:** 15kW

**Номинальна потужність AC-7B/400:** 4kW

**Напруга живлення котушки (В):** 230V AC 50/60Hz

**Номинальний струм I (N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Номинальний струм I (N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 6

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 6

**Кількість штук у груповій упаковці:** 60

**Вага нетто одиниці [г]:** 206

**Граматура [г]:** 223.33

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 3.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7

**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5

**Вага коробки [кг]:** 13.3998

**Ширина коробки [см]:** 24.5

**Висота коробки [см]:** 20

**Довжина коробки [см]:** 46

**Обсяг коробки [м³]:** 0.02254