

23255 KCS-40A/1P

Įrengimo jungiklis

5905339232557



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230/400 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	40
Категорія використання	AC-22A
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управління	mechaniczne
Кількість модулів	1
Зусилля зтяжки [Нм]	1,2
Тривалість з'єднання	2000
Кількість полюсів	1 (3)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	88.5
Ширина (мм)	17.6

Date of issue: 27.03.2026, 09:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	76
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	max 16

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40
--	---------------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	120
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	120
Вага нетто одиниці [г]	76
Граматура [г]	87.67
Вага брутто штуки [г]	82
Довжина споживчої упаковки [см]	1.8
Ширина споживчої упаковки [см]	8.6
Висота споживчої упаковки [см]	7.6
Вага коробки [кг]	10.5204
Ширина коробки [см]	25
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	49
Обсяг коробки [м ³]	0.023275

Date of issue: 27.03.2026, 09:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK