IDEAL TS by Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

Обмежувач перепадів напруги

5905339239228



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Місце використання: всередині
Норма: PN-EN61643-1
Ширина (мм): 35
Висота (мм): 91
Глибина (мм): 68
Кількість полів: 2
Номінальна напруга (В): 230 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Тип з´єднання: Колодка клемна
Тип захисту: T1+T2 (B+C)
Кількість модулів: 2
Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V
Найвищий струм вивантаження Imax: 60kA
Рівень захисту від напруги U (п): ≤1,5kV
Параметри залишкового струму I(pe).: 30µA
Розрядний струм Iimp (кА): 12
Перехідне збільшення натиску струму Itrans (кА): 30
Очікуваний струм короткого замикання Ifi [A] r.m.s.: 100
Ступінь IP: 20
Діапазон вологості повітря: 5÷95
Номінальний струм вивантаження In (кА): 30

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 6
Кількість штук у груповій упаковці: 36
Вага нетто одиниці [г]: 280
Граматура [г]: 326.67
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 11.76012
Ширина коробки [см]: 29
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 30.5
Обсяг коробки [м³]: 0.022997

Date of issue: 07.07.2023, 13:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK