


23923 KSD-T1+T2 275/60 1P

Обмежувач перепадів напруги

5905339239235



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Місце використання: всередині
Норма: PN-EN61643-1
Ширина (мм): 17.5
Висота (мм): 91
Глибина (мм): 68
Кількість полів: 1
Номинальна напруга (В): 230 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Тип з'єднання: Колодка клемна
Тип захисту: T1+T2 (B+C)
Кількість модулів: 1
Найвища напруга постійної роботи U (с): 275V
Найвищий струм вивантаження I_{max}: 60kA
Рівень захисту від напруги U (п): ≤1,5kV
Параметри залишкового струму I_{pe}): 30μA
Розрядний струм I_{imp} (кА): 12
Перехідне збільшення натиску струму I_{trans} (кА): 30
Очікуваний струм короткого замикання I_{fi} [A] r.m.s.: 100
Ступінь IP: 20
Діапазон вологості повітря: 5÷95
Номинальний струм вивантаження I_n (кА): 30

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 12
Кількість штук в проміжній упаковці: 12
Кількість штук у груповій упаковці: 72
Вага нетто одиниці [г]: 126
Граматура [г]: 156.25
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 2
Вага коробки [кг]: 11.25
Ширина коробки [см]: 29
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 30.5
Обсяг коробки [м³]: 0.022997