


24092 KCPM-09-230

Силовий контакт KCP

5905339240927



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200

Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300

Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Номинальна робоча потужність AC-3 220-240В: 2,2kW

Номинальна робоча потужність AC-3 380-400В: 4kW

Номинальна робоча потужність AC-3 660-690В: 4kW

Напруга живлення котушки (В): 230 AC

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 400

Умовний тепловий струм I_{th} [А]: 20

Зусилля затяжки [Нм]: 0,8Nm

Ступінь IP: 20

Основні контакти: 3

Допоміжні контакти: 1

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

Номинальний струм з'єднання I_e (А): 9

Номинальний робочий струм 380В - In AC-3: 9A

Номинальний робочий струм 380В - In AC-4: 3,5A

Номинальний робочий струм 440В - In AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 176

Граматура [г]: 186

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 18.6

Ширина коробки [см]: 48

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 40

24092 KCPM-09-230

Силовий контакт КСР

Обсяг коробки [м³]: 0.0384

AKCESUARI:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

