

25478 BORD XS DLP-50-B


Стельовий точковий світильник

5905339254788



MODERN
design

HIGH
quality
finish



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Висота (мм): 115

Діаметр (мм): 80

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10W

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16 LED

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 25

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

25478 BORD XS DLP-50-B

Стельовий точковий світильник

