


02590 LUTO CTX-DT02B-W

Стельовий точковий світильник

5905339025906

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 22**Діаметр (мм):** 88**Монтажний отвір (мм):** Ø75-80**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.12**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 72**Граматура [г]:** 104**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 10**Вага коробки [кг]:** 5.2**Ширина коробки [см]:** 22.5**Висота коробки [см]:** 22.5**Довжина коробки [см]:** 52

02590 LUTO CTX-DT02B-W

Стельовий точковий світильник



Обсяг коробки [м³]: 0.026325