


26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339260451

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 45

Висота (мм): 87

Глибина (мм): 45

Діаметр (мм): 45

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 4

Номинальний загальний світловий потік (лм): 50

Номинальний кут випромінювання (°): 220

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: ST45

Тип діода: LED FILAMENT

Колір лампи: теплий білий

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25+40

Ступінь IK: 04

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 1

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 50

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 0.5

26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла



Висота джерела світла [мм]: 87
Ширина джерела світла [мм]: 45
Глибина джерела світла [мм]: 45
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.48
Координати кольоровості (y): 0.414
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 5
Значення індексу кольоропередачі R9: 12
Коефіцієнт витривалості: 0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0,9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 14
Граматура [г]: 30.8
Довжина споживчої упаковки [см]: 4.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 3.08
Ширина коробки [см]: 26.5
Висота коробки [см]: 22.5
Довжина коробки [см]: 49.5
Обсяг коробки [м³]: 0.029514