

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Оправа typu downlight bez zasilacza w komplecie

5905339263803



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю, для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний у пропозиції [index]. : 26384, 26386

Висота (мм): 36

Діаметр (мм): 185

Монтажний отвір (мм): Ø170

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Наражасі ргуд [mA]: 500

Потужність максимальна (Вт): max 21

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: SL-DD-126-7B12CX2-2404-19

Світловий потік (лм): 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)

Колір лампи: теплий білий, біла

Цоколь (Джерела світла): solder pads


Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥50000

Кут освітлення (°): 90

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Оправа типу downlight без зasilacza в комплекті



Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Тип джерела живлення: постійного струму

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 44/20

Kształt: круглой

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 19

Клас енергоефективності: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 3000

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [К]: 3000/3500/4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 18,4

Висота джерела світла [мм]: 126

Ширина джерела світла [мм]: 126

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 90

Координати кольоровості (x): 0,44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 177

Значення індексу кольоропередачі R9: 46

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Оправа typu downlight bez zasilacza w komplecie

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 394.8

Вага брутто штуки [г]: 356

Довжина споживчої упаковки [см]: 19

Ширина споживчої упаковки [см]: 20.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6

Вага коробки [кг]: 3.948

Ширина коробки [см]: 21.5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 40.5

Обсяг коробки [м³]: 0.027864

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- У комплект поставки не входить блок живлення.
- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX

