


26447 VARSO LED 24W-NW-L

Світлодіодний світильник

5905339264473



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50/60
Потужність максимальна (Вт): 24
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: EBCL330S
Світловий потік світильника [лм]: 2280
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 20000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнута/вимкнути: ≥ 20000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-20 \div 35$
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

26447 VARSO LED 24W-NW-L

Світлодіодний світильник



0,5-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 22

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 22

Висота джерела світла [мм]: 305

Ширина джерела світла [мм]: 305

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Значення індексу кольоропередачі R9: 23

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Кількість штук в шарі на піддоні: 40

Вага нетто одиниці [г]: 1100

Граматура [г]: 1378

Довжина споживчої упаковки [см]: 33.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 33.5

Вага коробки [кг]: 13.78

Ширина коробки [см]: 35


Висота коробки [см]: 36.5

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.072818

26447 VARSO LED 24W-NW-L

Світлодіодний світильник



KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26447) VARSO LED 24W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

