


26463 TAXI SMD P C/M-NW

Вбудований світильник

5905339264633



Kanlux TAXI SMD — це світлодіодний акцентний світильник. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для додаткового декоративного освітлення сходів або сходових майданчиків.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: хром матовий
Місце монтажу: для вбудовування в стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Довжина (мм): 110
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 44
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 0.6
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 10
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 10000
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: метал
Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь
Матеріал захисного скла: скло
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Довжина проводу (м): 0.22
Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 54

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6
Індекс кольоропередачі: 80

26463 TAXI SMD P C/M-NW**Вбудований світильник****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 40
Вага нетто одиниці [г]: 204
Граматура [г]: 251.75
Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 10.07
Ширина коробки [см]: 29
Висота коробки [см]: 34
Довжина коробки [см]: 31
Обсяг коробки [м³]: 0.030566

