

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник

5905339266835




Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 400**Ширина (мм):** 110**Висота (мм):** 42**Вміст ртуті:** ні**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Тип діода:** LED SMD**Світлодіодний модуль:** W400C40-66V-44-2835-SS**Світловий потік (лм):** 590**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 25000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000**Кут освітлення (°):** X120/Y105

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷30**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
0,75÷1,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 44**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 8**Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:**
980**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 7.4**Висота джерела світла [мм]:** 20**Ширина джерела світла [мм]:** 395**Глибина джерела світла [мм]:** 1**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Значення індексу кольоропередачі R9:** 11**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 212**Граматура [г]:** 362.5**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5**Висота споживчої упаковки [см]:** 41**Вага коробки [кг]:** 7.25

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Настінний світлодіодний світильник

Ширина коробки [см]: 45**Висота коробки [см]: 27****Довжина коробки [см]: 53****Обсяг коробки [м³]: 0.064395**

KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 8W