

**26687 ASTEN IP44 12W-NW-W**

Настінний світлодіодний світильник

5905339266873




Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

**Використана технологія освітлення:** LED  
**Ненаправлений або направлений:** NDLS  
**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS  
**Підключене джерело світла (CLS):** ні  
**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні  
**Джерело світла з високою яскравістю:** ні  
**Антибліковий щит:** ні  
**Із можливістю димерування:** ні

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**

**Колір:** білий  
**Місце монтажу:** для установки на стіні  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Напрямок освітлення світильника:** низ  
**Довжина (мм):** 600  
**Ширина (мм):** 110  
**Висота (мм):** 42  
**Вміст ртуті:** ні  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так  
**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Потужність максимальна (Вт):** 12  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II  
**Матеріал плафону:** пластмаса  
**Тип діода:** LED SMD  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світлодіодний модуль:** W600C40-66V-66-2835-SS  
**Світловий потік (лм):** 1070  
**Колір лампи:** біла  
**Тривалість роботи (год):** 25000  
**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000  
**Кут освітлення (°):** X120/Y105



## 26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Настінний світлодіодний світильник



**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷30

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**  
0,75÷1,5

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IP:** 44

**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 12

**Клас енергоефективності:** E

**Корисний світловий потік джерела світла Φ<sub>use</sub> [лм]:**  
1450

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:**  
11.2

**Висота джерела світла [мм]:** 20

**Ширина джерела світла [мм]:** 595

**Глибина джерела світла [мм]:** 1

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Координати кольоровості (x):** 0,38

**Координати кольоровості (y):** 0,38

**Значення індексу кольоропередачі R9:** 11

**Коефіцієнт витривалості:** 0,9

**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 20

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 20

**Вага нетто одиниці [г]:** 270

**Граматура [г]:** 460.5

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 61

**26687 ASTEN IP44 12W-NW-W**

Настінний світлодіодний світильник

**Вага коробки [кг]: 9.21****Ширина коробки [см]: 53****Висота коробки [см]: 27.5****Довжина коробки [см]: 63****Обсяг коробки [м³]: 0.091823**

KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W  
Lamps: 1 x ASTEN 12W