


26767 BILO 6,5W E14-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339267672



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
лампочка в формі кулі: відсутнє
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 45
Висота (мм): 82
Глибина (мм): 45
Діаметр (мм): 45
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм лампи (мА): 50
Номинальний кут випромінювання (°): 150
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: G45
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: теплий білий
Цоколь: E14
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000
Форма джерела світла: kulka
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 7
Клас енергоефективності: E
Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 806
Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

26767 BILO 6,5W E14-WW

Світлодіодне джерело світла



Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 6,5

Висота джерела світла [мм] : 82

Ширина джерела світла [мм] : 45

Глибина джерела світла [мм] : 45

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.44

Координати кольоровості (y): 0.403

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 60

Значення індексу кольоропередачі R9 : 5

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 20

Граматура [г]: 34.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 4.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 3.49

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 17.5

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.02058

