



27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339272102



Kanlux CARSA V2 LED — це світильник з круглою поверхнею, що відрізняється гармонійним поєднанням світлодіодних технологій та привабливим сучасним дизайном. Йому характерна висока енергозощадливість при збереженні чудових параметрів світла. Kanlux CARSA V2 LED ідеально підходить для освітлення житлових та офісних приміщень.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Лампочка в формі кулі: відсутня
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю диммерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Колір: нікель сатиновий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Висота (мм): 35
Діаметр (мм): 170
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 720
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000
Кут освітлення (°): 110
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: вільні кінці проводів

27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

**Довжина проводу (м):** 0.05**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** E**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:**

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 360**Граматура [г]:** 450.33**Довжина споживчої упаковки [см]:** 17.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 17.5**Вага коробки [кг]:** 13.5099**Ширина коробки [см]:** 48**Висота коробки [см]:** 21**Довжина коробки [см]:** 55**Обсяг коробки [м³]:** 0.05544

27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-SN

