


27602 HERON II LED B

Настільна лампа LED

5905339276025

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: На основі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Висота MAX (мм): 940

Довжина кабелю (м): 1.7

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4,8

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 430

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000 Кут освітлення ($^{\circ}$): 110

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$ Трекові світильники з горизонтальним діапазоном ($^{\circ}$): 360Трекові світильники з вертикальним діапазоном ($^{\circ}$): 180

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

27602 HERON II LED B

Настільна лампа LED

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:**
600**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у**
кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне**
джерело світла без вбудованого баласту певної
потужності: Не застосовується**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1,0**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** 0,4**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 6**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 6**Вага нетто одиниці [г]:** 660**Граматура [г]:** 860**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6**Висота споживчої упаковки [см]:** 44**Вага коробки [кг]:** 5.16**Ширина коробки [см]:** 20**Висота коробки [см]:** 46**Довжина коробки [см]:** 38**Обсяг коробки [м³]:** 0.03496