

27804 ELNIS L W

Кільце точкового світильника

5905339278043




Kanlux ELNIS - це світильник, що складається з двох частин, що утворюють ціле. Це комбінація двох окремих елементів: корпус (основна частина) і каркас (розпірне кільце), що утворюють ідеально підібране ціле. Kanlux ELNIS характеризується сучасним виглядом і дуже високою якістю.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 44**Діаметр (мм):** 98**Монтажний отвір (мм):** Ø70**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III**Джерела світла:** MR16/PAR16**Цоколь:** Gx5,3/GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може****піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 160**Граматура [г]:** 199.8**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10**Висота споживчої упаковки [см]:** 5**Вага коробки [кг]:** 9.99**Ширина коробки [см]:** 21**Висота коробки [см]:** 26.5**Довжина коробки [см]:** 52**Обсяг коробки [м³]:** 0.028938

27804 ELNIS L W

Кільце точкового світильника

**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Кільце декоративне без керамічного патрона

