


28026 BRAVO DRIVER 40W

Світлодіодний блок живлення

5905339280268

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце використання:** всередині**Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях:** так**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальний струм (А):** 0,25**Номинальна частота (Гц):** 50 **λ :** 0,95**Потужність максимальна (Вт):** 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал:** пластмаса**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
0,75÷1**Тип джерела живлення:** постійного струму**Захист від перевантаження:** так**Захист від перенапруги:** так**Тепловий захист:** 110°C**Захист від короткого замикання:** так**Максимальна температура Ta (°C):** 25**Вхідна напруга - PRI (В):** 220-240**Вихідна напруга - SEC (В):** 30-42**Струм вхідний - сек [mA]:** 1050**Ступінь IP:** 20**Tc [°C]:** 75**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 6**Кількість штук в проміжній упаковці:** 6**Кількість штук у груповій упаковці:** 60**Вага нетто одиниці [г]:** 130**Граматура [г]:** 159.17**Довжина споживчої упаковки [см]:** 15**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 3.5**Вага коробки [кг]:** 9.5502**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 21**Довжина коробки [см]:** 43**Обсяг коробки [м³]:** 0.031605

28026 BRAVO DRIVER 40W

Світлодіодний блок живлення