

28637 FTD1200 37W-840-OPL

Світильник герметичний LED

5905339286376



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Довжина (мм): 1180

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 37

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 5000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X130/Y110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

тип абажуру: опал

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 7

Ступінь IK: 08


Ступінь IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80



28637 FTD1200 37W-840-OPL

Світильник герметичний LED

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 1840**Граматура [г]:** 2020**Довжина споживчої упаковки [см]:** 120**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8**Висота споживчої упаковки [см]:** 7**Вага коробки [кг]:** 2.02**Ширина коробки [см]:** 9**Висота коробки [см]:** 7.5**Довжина коробки [см]:** 120**Обсяг коробки [м³]:** 0.0081