


28768 ENALI EL-4I W

Світильник настінно-стельовий

5905339287687



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюминку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 675

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 135

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4 x max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сталь

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Кількість штук в шарі на піддоні: 32

Вага нетто одиниці [г]: 750

Граматура [г]: 1098.75

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

28768 ENALI EL-4I W

Світильник настінно-стельовий

**Висота споживчої упаковки [см]: 68.5****Вага коробки [кг]: 8.79****Ширина коробки [см]: 38****Висота коробки [см]: 32****Довжина коробки [см]: 70****Обсяг коробки [м³]: 0.08512**