



28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289506



Kanlux KANTI V2 LED — це квадратний світильник для відкритого монтажу, котрий відрізняється гармонійним поєднанням сучасних технологій та привабливим і сучасним зовнішнім виглядом. Йому характерна висока енергозощадливість при збереженні чудових параметрів світла. Kanlux KANTI V2 LED ідеально підходить для освітлення житлових та офісних приміщень.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Лампочка в формі кулі: відсутнє
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 170
Ширина (мм): 170
Висота (мм): 35
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 780
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000
Кут освітлення (°): 110
Діапазон температури оточення, впливу якої може

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Довжина проводу (м):** 0.05**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Кут випромінювання [°]:** 110**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 360**Граматура [г]:** 456**Довжина споживчої упаковки [см]:** 17.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 17.5**Вага коробки [кг]:** 13.68**Ширина коробки [см]:** 47.5**Висота коробки [см]:** 20.5**Довжина коробки [см]:** 55**Обсяг коробки [м³]:** 0.053556

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-W