


28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадний світильник

5905339289902



Основною перевагою світлодіодів Kanlux REKA LED є використання світлодіодів, які не втрачають своєї яскравості під час використання. Візуально цікавим є світловий ефект, який створює лампа при включенні, а також вільне регулювання світлового променя за допомогою маскуючих закрилків. Головною перевагою світильника Kanlux REKA LED є візуально унікальний світловий ефект, який ми створюємо після включення. Завдяки крильчаткам, розміщеним у нижній і верхній частині світильника, ми можемо встановити напрямок і ширину світлового потоку. Світильник Kanlux REKA світить у двох напрямках – вгору та вниз. Світловий потік можна налаштувати незалежно один від одного, створюючи, наприклад, ідеально тонку лінію світла зверху та знизу, встановлюючи широкі світлові каскади, які йдуть від лампи на землю. Kanlux REKA LED може використовуватися при фасадному освітленні будівель.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 100

Висота (мм): 100

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 7

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): max 360

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000


Кут освітлення (°): max 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадний світильник



Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 54

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: F

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 560

Граматура [г]: 642

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 12.84

Ширина коробки [см]: 23.5


Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.037506

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Регулювання кута світіння
- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадний світильник

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

