


Kanlux

EAN: 5905339290724

Світлодіодний світильник KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)

220-240 AC

Date of issue: 07.10.2026, 14:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	5 / 7 / 10
Світловий потік світильника [лм]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Корельована колірна температура [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Діапазон налаштування потужності [Вт]	5 / 7 / 10
Діапазон налаштування світлового потоку [лм]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Кут освітлення (°)	110
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	25000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута	≥15000
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Ступінь IK	08
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті	ні

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	52
Ширина (мм)	195
Довжина (мм)	300
Місце монтажу	для установки на стіні
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	0,75÷1,5

SENSOR PARAMETERS


Тип датчика	світінковий
Виявлення руху	ні
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx)	3/10/25/50

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Значення індексу кольоропередачі R9	0
Коефіцієнт витривалості	0,9

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Коефіцієнт підтримки просвіту	0,95
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса

Date of issue: 07.10.2026, 14:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-15÷35

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	1

ЛОГІСТИКА	
Кількість штук у груповій упаковці	10
Вага нетто одиниці [г]	752
Граматура [г]	946.6
Вага брутто штуки [г]	868
Довжина споживчої упаковки [см]	30.5
Ширина споживчої упаковки [см]	6.5
Висота споживчої упаковки [см]	21
Вага коробки [кг]	9.466
Ширина коробки [см]	35.5
Висота коробки [см]	23.5
Довжина коробки [см]	62.5
Обсяг коробки [м³]	0.052141