

29238 GOVIK-ST DSO-W

Кільце точкового світильника

5905339292384



Kanlux GOVIK ST - вбудований світильник з унікальним дизайном. Використання матового акрилового відтінку розсіює світло і робить встановлене джерело світла непомітним. Додаткове світле кільце робить увімкнений світильник не тільки лампою, але й унікальною прикрасою.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 60

Діаметр (мм): 80

Монтажний отвір (мм): Ø67

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 146

Граматура [г]: 192

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 9.6

Ширина коробки [см]: 18


Висота коробки [см]: 46

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.038916

29238 GOVIK-ST DSO-W

Кільце точкового світильника




ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона

KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-VWW



KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29238) GOVIK ST DSO-W + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-VWW

