

29241 SANI IP44 DSO-W

Стельовий точковий світильник

5905339292414

**IP
44****MODERN
design**

KANLUX SANI IP44 - це світильники для відкритого монтажу. Вони відрізняються простою стилістикою і доступністю в двох кольорах - білому і чорному. Високий ступінь герметичності світильників (IP44) дозволяє використовувати їх в приміщеннях, в яких електричні пристрої піддаються дії підвищеної вологості і ризику zalивання водою, в таких як ванна кімната і кухня.


ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 95**Діаметр (мм):** 80**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Джерела світла:** PAR16**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може****піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**

0,75÷1,5

Ступінь IP: 44**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 280**Граматура [г]:** 334**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9**Висота споживчої упаковки [см]:** 10.5**Вага коробки [кг]:** 6.68**Ширина коробки [см]:** 19.5

29241 SANI IP44 DSO-W

Стельовий точковий світильник

**Висота коробки [см]: 23****Довжина коробки [см]: 45****Обсяг коробки [м³]: 0.020183**