

29261 BISO LED EL 8W-W

Фасадний світильник

5905339292612




Kanlux FORRO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У світильнику Kanlux BISO світло, що виходить з світлодіодного модуля, м'яко розсіюється на фасаді і задній частині світильника.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** ні**Довжина (мм):** 220**Ширина (мм):** 90**Висота (мм):** 80**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Коефіцієнт потужності:** 0.5**Потужність максимальна (Вт):** 8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Тип діода:** LED COB**Світловий потік (лм):** 375**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 25000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥ 25000 **Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** $-15 \div 40$ **Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Матеріал захисного скла:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** $1,5 \div 2,5$ **Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 54

29261 BISO LED EL 8W-W

Фасадний світильник



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: E

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 580

Граматура [г]: 686

Довжина споживчої упаковки [см]: 23

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 10


Вага коробки [кг]: 13.72

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 48

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.050688



KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-W

