

29310 CHIRO GU10 DTO-W

Стельовий точковий світильник

5905339293107




MODERN
design

DESIGN
unique



Ø70



Kanlux CHIRO GU10 - це абсолютно нова категорія декоративного освітлення. Це світильник типу SPOT, який можна монтувати на підвісній стелі, як звичайний вбудований світильник. Унікальний дизайн і легкий монтаж цього світильника - його головні переваги.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Монтажний отвір (мм): Ø70

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 340

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Кількість штук в шарі на піддоні: 160

Вага нетто одиниці [г]: 220

Граматура [г]: 317.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 15

Вага коробки [кг]: 6.35

29310 CHIRO GU10 DTO-W

Стельовий точковий світильник

**Ширина коробки [см]: 21****Висота коробки [см]: 32.5****Довжина коробки [см]: 44.5****Обсяг коробки [м³]: 0.030371**