

29582 AREL LED DL 6W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339295828



Kanlux AREL LED - це нове сімейство світильників типу downlight, не оснащених стрілою. Високий ступінь захисту IP65/20 і унікальний, простий, але незвичайний дизайн дозволяють Kanlux AREL LED вписатися у будь-який інтер'єр. Завдяки унікальному дизайну, товщина панелі складає всього 9 мм - це найтонша панель з доступних на ринку.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 76
Ширина (мм): 76
Висота (мм): 23
Монтажний отвір (мм): 60x60
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 6
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: PMMA
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: DL-4014-06P06S-482060-0R75-V45 ID33239 92390
Світловий потік (лм): 490
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може


29582 AREL LED DL 6W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
0,75-1,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 65/20**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 5**Клас енергоефективності:** D**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:**
690**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 4.3**Висота джерела світла [мм]:** 249**Ширина джерела світла [мм]:** 5**Глибина джерела світла [мм]:** 1**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Декларация про еквівалентність потужності [W]:** 53**Значення індексу кольоропередачі R9:** 5**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,93**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 104**Граматура [г]:** 138**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 11**Вага коробки [кг]:** 13.8**Ширина коробки [см]:** 22.5**Висота коробки [см]:** 24.5**Довжина коробки [см]:** 78**Обсяг коробки [м³]:** 0.042998

29582 AREL LED DL 6W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

